

ATTENTION !

DES PIECES PEUVENT ETRE FACILEMENT CASSEES LORS DU DEBALLAGE

Défaire l'emballage très délicatement

CONSIGNES DE MONTAGE

Afin de faciliter le transport, les cordages maintenant le mât ont été détendus grâce à des nœuds coulissants, permettant ainsi de coucher le mât le long de la coque.

Il suffit donc de les tendre grâce aux nœuds coulissants pour fixer le mât en position verticale :

1 – Positionner le pied du mât dans l'emplacement prévu à cet effet sur le pont.

2 – Tendre en premier les 2 cordages avant sur lesquels sont fixés les 2 focs pour positionner le mât verticalement dans le sens longitudinal (en regardant le bateau de côté). Le haut des focs doit presque toucher le mât.

Pour être conforme à la réalité, conserver une très légèrement inclinaison vers l'arrière. C'est ce qu'on appelle la « quête » d'un mât.

3 – Bloquer cette position verticale du mât, toujours dans le sens longitudinal, en tendant les cordages qui sont fixés vers l'arrière.

4 – Pour finir, tendre les cordages latéraux, qui passent dans les barres de flèches, pour fixer le mât en position verticale dans le sens latéral (en regardant le bateau par l'avant).

Pour vous aider, de nombreuses photos de la maquette montée sont disponibles sur notre site Mistral Maquettes.

Vous pouvez nous joindre au 06 23 43 01 18 si vous rencontrez des difficultés.

EVITER TOUTE EXPOSITION DE LA MAQUETTE DIRECTEMENT AU SOLEIL OU PRET D'UNE SOURCE DE CHALEUR



www.mistral-maquettes.fr

contact@mistral-maquettes.fr

06 23 43 01 18